



A x B Rahmenaußenmaß
 C x D Lichte Öffnung
 E x F Türblatt Außen

Typ-Nr. / Gr.	A	B	C	D	E	F
L60 15/15	185	185	145	145	144	144
L60 15/20	185	235	146	196	144	194
L60 20/20	235	235	195	195	194	194
L60 20/25	235	285	196	246	194	244
L60 20/30	235	335	196	296	194	294
L60 25/25	285	285	245	245	244	244
L60 30/30	335	335	295	295	294	294
L60 30/40	335	435	296	396	294	394
L60 40/40	435	435	395	395	394	394
L60 50/50	535	535	496	496	494	494
L60 60/60	635	635	596	596	594	594

1	Rahmen	X4CrNi18-10	1.4300	0,80 mm - 1,00 mm
2	Rahmen	X4CrNi18-10	1.4301	0,80 mm - 1,00 mm
1	Türblatt	1.0226 SV		0,75mm - 1,00 mm
2	Türblatt	1.0226 SV		0,75mm - 1,00 mm

Pos.	Anzah	Bezeichnung	Material
1	1	L60 Softlinerahmen (einteilig)	1.0226 SV
2	1	L60 Türblatt	1.0226 SV
3	1	Scharnierstange	Standard
4	1	Verschlussachse Vierkant sv	1.0226 DX51D+Z
5	1	Verschlusszunge sv	1.0226 DX51D+Z
6	4	Maueranker m. Reißloch	1.0226 SV

Zeichnung ist nur im CAD und mit Absprache der Technischen Abt. zu ändern.

DIN 2768-m

Material: s. Tabelle
ENG-000568

L60 Softline (einteilig)

Datum	Name
21.08.2001	cjo
16.09.2005	cjo
Revision	

UPMANN 33397 RIETBERG

L60SFL000

1
A3

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (DIN 34)

6 Maueranker schwenkbar

15°

26

5